



MODULI STANDARD NOLEGGIO/ VENDITA

- **USO UFFICIO**
- **USO MAGAZZINO**
- **USO SANITARIO**
- **USO SHOWROOM**

E MOLTO ALTRO..



Modello

Disegno

Caratteristiche principali


Ufficio 10'



BM10IT01EH50102960

- Lunghezza: 2,98 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,59m., pesoca.1.500kg
- **Altezza interna utile: 2,70 m.**
- Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Parete 60mm, Tetto 100 mm
- Rivestimento pavimento Classic Imperial bianco, 1,5 mm, R9
- Colore esterno: RAL5010 blu genziana
- Interni color quercia chiaro
- Impianto elettrico a norma IT(400 V/ 5poli,32A), sotto traccia con prese schuko
- Riscaldamento con convettore 2kW
- Plafoniera con doppio neon LED
- 3 x finestre ufficio con vetro doppio isolante e tapparella
- Vetro stratificato di sicurezza VSG
- Finestre ufficio con inferriate esterne anti-intrusione


Ufficio 20'



BM20IT01EH50102960 - BM20IT05EH50102960 - BM20IT06EH50102960

- Lunghezza 6,05m., Larghezza: 2,43m., Altezza: 2,96 m., peso ca.2.000kg
- **Altezza interna utile: 2,70m.**
- Portata del pavimento: 200 kg/m2
- Isolamento in lana minerale: Pavimento 60mm, Parete 60mm, Tetto 100mm
- Rivestimento pavimento PVCETERNAL beige, 2mm, R10
- Colore esterno: RAL5010 blu genziana
- Interni color quercia chiaro
- Impianto elettrico a norma IT(400 V/ 5poli,32A), sotto traccia con prese schuko
- Riscaldamento con convettore da 2kw
- Plafoniera con doppio neon LED
- Finestre ufficio con vetro doppio isolante, tapparella e inferriata esterna anti-intrusione
- Vetro stratificato di sicurezza VSG


Ufficio 20' con corridoio



BM20IT09EH50102960 - BM20IT10EH50102960

- Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96m., pesoca. 2.100kg
- Altezza interna utile: 2,70m.
- Portata del pavimento: 200 kg/m2.
- Isolamento in lana minerale: Pavimento 60mm, Parete 60mm, Tetto 100mm
- Rivestimento pavimento PVCETERNAL beige, 2mm, R10
- Colore esterno: RAL5010 blu genziana
- Interni color quercia chiaro
- Impianto elettrico a norma IT(400 V/ 5poli,32A), sotto traccia con prese schuko
- Riscaldamento con convettore 2kw
- Plafoniera con doppio neon o LED
- Finestra ufficio con vetro doppio isolante e tapparella.
- Vetro stratificato di sicurezza VSG
- Finestre ufficio con inferriate esterne anti-intrusione

WC20' Uomo/Donna con antibagno



WC20IT10EH50102960

- Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96m., pesoca. 2.500kg
- Altezza interna utile: 2,70m.
- Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Parete 60mm, Tetto 100 mm
- Portata del pavimento: 200 kg/m2
- Rivestimento pavimento PVCETERNAL beige, 2mm, R10
- Colore esterno: RAL5010 blu genziana
- Interni color quercia chiaro
- Impianto elettrico a norma IT(400 V/ 5poli, 32A), sotto traccia con prese schuko
- Riscaldamento con convettore 2kw
- Plafoniera doppio singolo (1x36W)
- Completo di impianto sanitario come da disegno (lavandini, WC, boiler elettrici)

Modello

Disegno

Caratteristiche principali


Ufficio 20' con bagno



BS20IT02EH50102960 - BS20IT03EH50102960 - BS20IT04EH50102960

- Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96m., peso ca.2.500kg
- Altezza interna utile: 2,70m.
- Isolamento in lana minerale: Pavimento 60mm, Parete 60mm, Tetto 100mm
- Portata del pavimento: 200 kg/m2
- Rivestimento pavimento PVCETERNAL beige, 2mm, R10
- Colore esterno: RAL5010 blu genziana
- Interni color quercia chiaro
- Impianto elettrico a norma IT(400 V/ 5poli,32A), sotto traccia con prese schuko
- Riscaldamento con convettore 2kw
- Plafoniera con doppio neon o LED
- Finestra ufficio con vetro doppio isolante e tapparella. Vetro di sicurezza VSG.
- Finestre ufficio con inferriata esterna anti-intrusione
- Completo di impianto sanitario come da disegno: lavandino, WC, doccia, boiler elettrico 80L.


WC 20' uomo/donna



WC20IT05WE50102960

- Lunghezza 6,05m., Larghezza: 2,43m., Altezza: 2,96 m.,peso ca.2.800kg
- Altezza interna utile: 2,70m.
- Isolamento in lana minerale: Pavimento 60mm, Parete 60mm,Tetto 100mm
- Portata del pavimento: 200kg/m2
- Rivestimento pavimento PVC antiscivolo SURESTEP, 2mm, R10/C
- Colore esterno: RAL5010 blu genziana
- Interni bianchi con rivestimento interno con lamiera zincata
- Impianto elettrico a norma IT(400 V/ 5poli,32A), sotto traccia
- Riscaldamento con convettori da 2 kW
- Completo di impianto sanitario come da disegno: lavandini, WC, orinatoi, boiler elettrici, sistema di estrazione dell'aria da 170m³/h


WC 20' Uomo



WC20IT04WE50102960

- Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96m., pesoca.2.700kg
- Altezza interna utile: 2,70m.
- Isolamento in lana minerale: Pavimento 60mm, Parete 60mm,Tetto 100mm
- Portata del pavimento: 200 kg/m2
- Rivestimento pavimento PVC antiscivolo SURESTEP, 2mm, R10/C
- Colore esterno: RAL5010 blu genziana
- Interni bianchi con rivestimento interno con lamiera zincata
- Impianto elettrico a norma IT(400 V/ 5poli,32A),sotto traccia
- Riscaldamento con convettori da 2 kW
- Completo di impianto sanitario come da disegno: lavandini, WC, orinatoi, boiler elettrici, sistema di estrazione dell'aria da 170m³/h.

WC20'Donna



WC20IT06WE50102960

- Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96m., pesoca.2.700kg
- Altezza interna utile: 2,70m.
- Isolamento in lana minerale: Pavimento 60mm, Parete 60mm, Tetto 100mm
- Portata del pavimento: 200 kg/m2
- Rivestimento pavimento PVC antiscivolo SURESTEP, 2mm, R10/C
- Colore esterno: RAL5010 blu genziana
- Interni bianchi con rivestimento interno con lamiera zincata
- Impianto elettrico a norma IT(400 V/ 5poli,32A), sotto traccia
- Riscaldamento con convettori da 2 kW
- Completo di impianto sanitario come da disegno (lavandini, WC, boiler elettrici, sistema di estrazione dell'aria da 170 m³/h)

Modello

Disegno

Caratteristiche principali

WC 20'uomo/donna/ disabile



WC20IT02WE50102960

- Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96m., pesoca.2.800kg
- Altezza interna utile: 2,70m.
- Isolamento in lana minerale: Pavimento 60mm, Parete 60mm, Tetto 100mm
- Portata del pavimento: 200 kg/m2
- Rivestimento pavimento PVC antiscivolo SURESTEP, 2mm, R10/C
- Colore esterno: RAL5010 blu genziana
- Interni bianchi con rivestimento interno con lamiera zincata
- Impianto elettrico a norma IT(400 V/ 5poli,32A), sotto traccia
- Completo di impianto sanitario come da disegno: lavandini, WC, orinatoio, boiler elettrici riscaldamento con convettori da 2kW sistema di estrazione dell'aria da 170 m³/h

Sanitario da 20' con 6 docce



DU20IT01WE50102960

- Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96m., pesoca.2.800kg
- Altezza interna utile: 2,70m.
- Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Tetto 100 mm
- Pareti con isolamento in poliuretano 60mm
- Portata del pavimento: 200 kg/m2
- Rivestimento pavimento PVC antiscivolo SURESTEP, 2mm, R10/C
- Colore esterno: RAL5010 blu genziana
- Interni bianchi con rivestimento interno con lamiera zincata
- Impianto elettrico a norma IT(400 V/ 5poli,32A), sotto traccia
- Completo di impianto sanitario come da disegno: sifoni, lavandini, docce, 2 x boiler elettrici da 300 litri cadauno, sistema di estrazione dell'aria da 170 m³/h, riscaldamento con convettori da 2kW

Sanitario 10' WC+doccia



SA10IT01WE50102591

- Lunghezza: 2,98 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,59m., pesoca.1.700kg
- Altezza interna utile: 2,34m.
- Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Tetto 100 mm
- Pareti con isolamento lana minerale 60mm
- Rivestimento pavimento PVC antiscivolo SURESTEP, 2mm, R10/C
- Colore esterno: RAL5010 blu genziana
- Interni bianchi con rivestimento interno con lamiera zincata
- Impianto elettrico a norma IT(400 V/ 5poli,32A), sotto traccia
- Completo di impianto sanitario come da disegno (sifone, lavandini, WC e orinatoio, doccia, boiler elettrico da 80 litri, sistema di estrazione dell'aria da 170m³/h)
- Riscaldamento con convettori da 2kW

Sanitario 20' 3 docce+3 WC



SA20IT05WE50102960 - SA20IT03WE50102960

- Lunghezza: 6,05m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96m., peso ca. 2.800 kg
- Altezza interna utile: 2,70 m.,
- Portata del pavimento: 200 kg/m2
- Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Tetto 100 mm
- Pareti con isolamento in poliuretano 60mm
- Rivestimento pavimento PVC antiscivolo SURESTEP, 2mm, R10/C
- Colore esterno: RAL5010 blu genziana;
- Interni bianchi con rivestimento interno con lamiera zincata
- Impianto elettrico a norma IT(400 V/ 5poli,32A), sotto traccia
- Completo di impianto sanitario come da disegno (3 sifoni, 5 lavandini, 3 WC e 3 docce, boiler elettrico da 300 litri, sistema di estrazione dell'aria da 170 m³/h)
- Riscaldamento con convettori da 2kW

Modello

Disegno

Caratteristiche principali

Modulo 30' ufficio doppioconbagno



BS30IT01EHE50102960

- Lunghezza: 9,12 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96m., pesoca.3.700kg
- Altezza interna utile: 2,70m.
- Portata del pavimento: 200 kg/m²
- Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Parete 60 mm, Tetto 100 mm
- Rivestimento pavimento PVC ETERNAL beige, 2mm, R10
- Colore esterno: RAL5010 blu genziana
- Interni in quercia chiaro
- Impianto elettrico a norma IT(400 V/ 5poli,32A), sotto traccia con prese schuko
- Plafoniera con doppio neon o LED
- Finestre ufficio con vetro doppio isolante e tapparella, vetro di sicurezza VSG
- Finestre ufficio con inferriate esterne anti-intrusione
- Completo di impianto sanitario come da disegno (sifone, lavandino, WC e doccia, boiler elettrico da 80 litri)
- Riscaldamento con convettori da 2kW


Modulo WC 5'



WC05IT01WE50102540

- Lunghezza: 1,20 m., Larghezza: 1,40 m., Altezza: 2,54 m., pesoca.420 kg
- Altezza interna utile: 2,20 m. Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Tetto 120 mm
- Isolamento in poliuretano: 45 mm
- Portata del pavimento: 200 kg/m²
- Rivestimento pavimento in alluminio mandorlato
- Vetrata fissa nella porta: 550 X 450 mm, vetro opaco
- Colore esterno: RAL5010 blu genziana
- Interni bianchi con rivestimento interno con lamiera zincata
- Impianto elettrico a norma VDE(230V /3poli, 32 A)
- Completo di impianto sanitario come da disegno (lavandino, WC, boiler elettrico da 5 litri, riscaldamento con convettore 500 w, sistema di estrazione dell'aria, 170 m³/h)


Modulo WC 8'



WC08IT01WE50102540

- Lunghezza: 2,40 m., Larghezza: 1,40 m., Altezza: 2,54 m., pesoca.580kg
- Altezza interna utile: 2,20 m.
- Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Tetto 120 mm
- Isolamento in poliuretano: 45 mm
- Portata del pavimento: 200 kg/m²
- Rivestimento pavimento in alluminio mandorlato
- Vetrata fissa su ciascuna porta: 550X450 mm, vetro opaco
- Colore esterno: RAL5010 blu genziana
- Interni bianchi con rivestimento interno con lamiera zincata
- Impianto elettrico a norma VDE(230V /3poli, 32 A)
- Completo di impianto sanitario come da disegno (lavandino, WC, boiler elettrico da 5 litri, riscaldamento con convettore 500 w, sistema di estrazione dell'aria da170m³/h)

Ctr. magazzino 10'



LC10IT01XX50102591 - LC08IT01XX50102591

Dimensioni esterne

Lunghezza: 2,99 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,59m.

Dimensioni interne

Lunghezza: 2,83 m., Larghezza: 2,34 m., Altezza interna: 2,37 m.

Peso: circa 825kg

Portata max: 10.000kg/Carico max pavimento:1550kg/m²

Volume:15,76m³

Sovrapponibile fino a 3 unità

Modello

Disegno

Caratteristiche principali

Ctr. uso magazzino 20'



LC20IT01XX50102591

Dimensioni esterne

Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,59 m.

Dimensioni interne

Lunghezza: 5,89 m., Larghezza: 2,34 m., Altezza: 2,37 m.

Peso: ca. 1.270 kg

Portata max: 10.000 kg / Carico max pavimento: 750 kg/m²

Volume: 32,85 m³

Sovrapponibile fino a 3 unità

Ctr. marittimo 40' DV o HC



IN40IT01XX50102591 - IN40IT01XX50102896

Container uso magazzino da 40'

Modello DV

Lunghezza: 12,19 m.

Larghezza: 2,43 m.

Altezza esterna: 2,59 m.

Altezza interna: 2,39 m.

Peso: 3.800 kg

Modello HC:

Lunghezza: 12,19 m.


Larghezza: 2,43 m.

Altezza esterna: 2,89 m.

Altezza interna: 2,68 m

Peso: 4.100 kg

Ufficio 20' convetratae lucernario



BM20IT20WE90022960 - BM20IT21WE90022960


- Lunghezza 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96 m., peso ca. 2.550 kg
- Altezza interna utile: 2,70 m.
- Portata del pavimento: 400 kg/m²
- Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Parete 60 mm, Tetto 100 mm
- Rivestimento pavimento PVC ETERNAL, 2mm, R10 grigio
- Colore esterno: RAL9002 bianco grigiastro.
- Interni bianchi
- Impianto elettrico a norma IT(400 V/ 5poli, 32A), sotto traccia con prese schuko
- Riscaldamento con convettore 2 kw compreso
- Plafoniere anti riflesso con illuminazione LED (2x27W)
- Con ampie vetrate fisse e lucernario superiore apribile a ribalta
- Vetro temprato di sicurezza ESG

Modello

Disegno

Caratteristiche principali

2 x moduli ad uso scala esterna da 20'



TA20IT01XX50102960 - TA20IT02XX50102960

Disegno k_TK20_0001_000025_IT
Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96 m.
Scala esterna di acciaio con pianerottolo
Portata 5,00kN/m2
Altezza parapetto e corrimano: 1,10m.

Disegno k_TK20_0003_000024_IT
Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96 m.
Scala esterna di acciaio con pianerottolo
Portata 5,00kN/m2
Altezza parapetto e corrimano: 1,10 m.

MOBILIO A NOLEGGIO

Climatizzatore

Art. 0305065



*Climatizzatore 2 kW - 9.000 BTU (solo aria fredda)
*Montaggio/smontaggio non incluso nel prezzo

Sedia girevole

Art. 2301100



*Sedia dattilo operativa
*Elevazione a gas
*Sedile e schienale imbottiti
*Tessuto colore antracite

Sedia mono-scocca

Art. 2302066



*Sedia con 4 gambe, impilabile
*Struttura tubolare da 18 mm, colore grigio luce
*Seduta monoscocca rigida in PVC, colore antracite

Scrivania

Art. 2302061



*Dimensioni L x L x A: 160 x 80 x 72 cm
*Piano metallico spess. 25 mm con bordo stondato 2 mm
*Rivestimento grigio
*Struttura tubolare 30 x 30 mm colore grigio

Modello

Caratteristiche principali

Panca da spogliatoio

Art. 2302039



*Dimensioni: cm. 160 x 38 x 45 (h)

Cassettiera

Art. 2301005



*L x L x A: ca.79 x 46 x 62 cm

*Cassettiere su ruote con 3 cassetti ,colore grigio

*Struttura interamente in metallo, verniciatura a polveri

*Ruote anti-ribaltamento frenate

Letto a castello

Art. 2302020



*Dimensioni L x L: 90 x 190 cm

*Rete elettro saldata con rinforzi trasversali

*Senza biancheria da letto, materassi non inclusi

*Possibilità di essere diviso in due letti singoli

Schedario ufficio

Art. 2301006



*Larghezza 120 cm

*Altezza 75/108 cm

*Profondità 42 cm

*Armadi con ante scorrevoli

*Elemento basso 1 ripiano

Armadietto spogliatoio

Art. 2302002



*Larghezza 60 cm

*Altezza 180 cm

*Profondità 50 cm

*con divisorio sporco/pulito

*Porte a battente rinforzate con feritoie per aerazione e predisposizione per cartellino porta nome

*Maniglia lucchettabile

*1 Ripiano, 1Asta per gruccia appendiabiti e 2 ganci

M in cucina

Art. 0401024



*2 piastre di cottura elettriche

*1 lavandino e 1 rubinetto

*1 frigo a destra

*montaggio, smontaggio e pulizia non inclusi nel prezzo, da quotare separatamente!

Modello

Caratteristiche principali


Frigorifero



Art. 2302005

- *L x L x A: cm 50 x 60 x 85
- *Capacità: 123 L.
- *Efficienza energetica: cat. A
- *Compartimento freezer con capacità di 17 L.
- *Pulizia a consuntivo

Vasca di raccolta 20'



Art. 5002018

- *L x L x A: 6,30 x 2,43 x 0,70 m
- *Capienza: ca. 9 m³
- *Peso: ca. 1.100 kg
- *scale non incluse, da quotare separatamente
- *spurgo e igienizzazione a cura del cliente

Scale per vasca di raccolta



Art. 5005001

- *Con o senza corrimano

Scale esterne in acciaio



0901-0000000334


Scala esterna in acciaio, larghezza 1250 mm.

0901-0000000298

Scala esterna in acciaio, larghezza 1000 mm.

- * Dimensioni: mm. 2700 (h) x 1200 (o 1400) x 1300 mm
- * portata 3 kN/m²
- * parapetto industriale
- * montaggio non incluso, da quotare separatamente

Passerella esterna in acciaio



Art. 0901-0000000366

passerella d'acciaio di tipo 1250 mm.

Art. 0901-0000000362

passerella d'acciaio di tipo 1000 mm.

- *Dimensioni: 2500 x 1200 (o 1400) x 500 mm
- *montaggio non incluso, da quotare separatamente